

28/100

CALDERA VAPOR
Calorifugada.
Dimensiones: \varnothing 550 x 1.370 mm
Capacidad: \pm 325 litros
Con hogar refractario y quemador a gas.



28/107

CALDERA FUSORA
INOX
Agitador TURRAX 0'16 CV, 1.400 rpm, 380/220 V
Capacidad \pm 14 litros
Dimensiones: \varnothing 250 x 300 mm alto
Doble fondo
Resistencia 1.000 W
Descarga inferior \varnothing 16 mm
Puesta en marcha incorporada.



28/109

CALDERA FUSORA
INOX
Agitador motor trifásico 1/6 CV, 1.400 rpm, 220 V
Eje agitación fijo a la tapa accionado por una correa trapecoidal.
Capacidad: \pm 16 litros
Dimensiones: \varnothing 270 x 280 mm altura
2 resistencias de 1000 W a 220 V
Descarga inferior \varnothing 8 mm



28/112

CALDERA CALORIFUGADA INOX
Doble fondo
Capacidad: \pm 175 litros
Motor Siemens 220/380 V, 1 CV, 1.400 rpm
2 correas trapeciales
Dimensiones \varnothing 600 x 700 mm alto
Agitador tipo áncora.
Visualizador y termómetro control
Temperatural de 0-120° C



28/113

CALDERA AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION
Marca ROCA
Tipo: TR 150
Capacidad de agua: \pm 200 litros
Fluido calefactor: Agua caliente
Presión máxima: 3 Kg/m²
Temperatura máxima 100°C
Potencia Kcal/h x 10³ Líquido 150



28/121

CALDERA
INOX
Capacidad total 1.000 litros
Dimensiones: \varnothing 1.100 x 1.100 mm.
Vaciado lateral de bola de 1 1/2
2 agitadores planetarios 7'5 CV, 845 rpm, 220/380 V
Volcable por grupo hidráulico
Montada sobre bancada



28/129

CALDERA FUSORA
Marca: MARIANO BASS
INOX
Agitador TURRAX 0'16 CV, 220/380 V, 1.400 rpm
Capacidad \pm 15 litros
Dimensiones: \varnothing 250 x 250 mm alto
Resistencia 1.500 W
Descarga inferior \varnothing 12 mm
Puesta en marcha incorporada.



28/135

Caldera fusora montada sobre tres patas
Con doble fondo
Equipada con dos resistencias eléctricas
Tapa abatible
Valvula de vaciado de \varnothing 1'5 pulgadas
Capacidad 175 litros
Marca B.H. Hubert Baltimore USA



28/141

Calderín
INOX
Para inyectar presión.
Capacidad: 75 litros.
Dim.: \varnothing 300 x 750 mm
Manómetro hasta 5 atm.
Cierre basculante
Montado sobre patas



28/144

CALDERA
Marca: Guillot Ygnis FBG 540
Potencia nominal: 540 KW
Presión máxima: 5 bar
Temperatura máxima: 100°C
Nº Fabricación Q382407555
Año fabricación 2004
Nº Homologación 49AR1164 SQL:20140M



28/145

CALDERA FUSORA.
Marca MORTIZ
INOX
Agitación TURRAX
Motor Aguiren 220/380 V, 0'37 kw, 2.780 rpm
Capacidad \pm 12 litros
Dimensiones: \varnothing 250 x 250 mm
Resistencia de 1.500 W a 220 V
Descarga inferior \varnothing 15 mm



28/147

CALDERA FUSORA en INOX
Marca ERWEKA
Capacidad \pm 6 litros
Dimensiones: \varnothing 180 x 250 mm.
Doble fondo
Agitación de 3 palas en forma de rascador
Grupo motor 0'25 CV, 220/380 V, 900 rpm
Intensidad de las resistencias regulable
Descarga inferior \varnothing 6 mm

