

41/126

CINTA TRANSPORTADORA
 Dimensiones: 100 x 3.100 mm
 Barandas graduables laterales
 Grupo motor reductor variador de 0,5 CV, 220/380 V
 Tensor de cinta
 Sin cinta
 Para adaptar sistema de secado por aire caliente



41/127

CINTA TRANSPORTADORA
 Dimensiones: 3.015 mm x 110 mm
 Altura: 1.000 mm parte alta y 820 mm parte baja
 Motor ABB 1/2 CV, 220/380 V
 Reductor con regulador de velocidad manual
 Montada sobre patas



41/129

CINTA TRANSPORTADORA
 Marca: MAKINFARMA tipo CT73
 Banda de 150 x 2.200 mm en caucho
 Altura: 630 mm
 Motor 0'25 CV, 1.000 rpm, 220/380 V



41/131

CINTA TRANSPORTADORA
 Banda de 215 x 1.600 mm en caucho
 Ancho regulable
 Altura: parte baja 650 mm, parte alta 760 mm
 (en lado alto con patas regulables)
 Motor Bauknecht 220/380 V, 0'18 Kw, 1.370 rpm.



41/132

CINTA TRANSPORTADORA
 Dimensiones: 95 x 1.230 mm largo
 Motor Siemens 220/380 V, 1/6 CV, 2.720 rpm
 Inclinación regulable,
 Montada sobre pie.
 Paro de emergencia incorporado



41/134

CINTA TRANSPORTADORA de charnelas
 Marca PLATEC
 INOX, excepto charnelas de PVC rígido
 Forma curvada
 Dimensiones totales 210 x 4.400 mm
 29 cangilones con cepillos para limpieza de los laterales.
 Largo entre cangilones 300 mm.
 Altura de los laterales 85 mm.
 Motor 0'37 KW, 1.375 rpm, 220/380 V



41/137

CAMINO de RODADURA
 Curvatura de 30 °
 Medidas: 1.700 largo x 550 mm. ancho
 Provisto de patas regulables en altura.



41/149

CINTA TRANSPORTADORA
 Marca: Galindo tipo: CT
 Banda 155 x 2.450 mm
 Altura: 930 mm
 Motor Siemens 220/380 V, 0'18 kw, 1.320 rpm
 Montado sobre pie.



41/109

CINTA TRANSPORTADORA
 Rodillos
 Dim: 1.500 mm largo x 400 mm ancho



41/158

CINTA TRANSPORTADORA
 Dim: 120 mm x 1.300 mm, en cada lado
 Altura desde el suelo 2.500 mm.
 Montada sobre columna
 Grupo motor reductor de 1 CV
 Caja magnética para detección de metales



41/151

CINTA de ARRASTRE
 INOX
 Dim.: 4.000 x 600 mm
 Motor corriente continua ±0'5 CV
 Arrastre cinta interior
 Cuadro de maniobra
 Guías en INOX ajustables.
 Con variador de velocidad manual.
 Mando de paro y arranque



41/156

CINTA TRANSPORTADORA
 Marca DINALEX modelo TB-12-060
 Dimensiones: 100 x 650 mm
 Altura: 1.000 mm
 Ancho regulable
 Motor Eujo 220/380 V, 0'12 Hp, 1.500 rpm
 Armario de mandos incorporado
 Montado sobre estructura metálica



41/159

CINTA TRANSPORTADORA
INOX

Dim: 350 mm. Ancho x 400 mm. Largo.
Dim: 2500 mm largo x 250 mm. Ancho.
Cinta de evacuación de NYLON
3 ventiladores de enfriamiento
Motor de arrastre incorporado
Y 4 puntos de paro de emergencia
Con cuadro de mandos incorporado



41/161

CINTA TRANSPORTADORA

Marca: RODANT, modelo: B-05
Dimensiones: 55 x 1.560 mm largo
Anchura hasta 70 mm cambiando la cinta
Altura regulable de 770 a 1.240 mm
Motor AEG 220/380 V, 0'18 Kw, 1.300 rpm
Variador de velocidad TECNOVAR a 220 V monofásico
Montada sobre cuatro patas



41/163

CINTA TRANSPORTADORA
INOX

Dimensiones: 100 mm x 1.950 mm largo
Altura: 900 mm
Motor Agustín Comadran 220/380 V, 0'25 CV, 1.400 rpm
Montada sobre patas



41/130

CINTA TRANSPORTADORA

Marca: MAKINFARMA tipo CT73
Banda de 150 x 2.200 mm en caucho
Altura: 630 mm
Motor 0'25 CV, 1.000 rpm, 220/380 V



41/138

CAMINO de RODADURA

Curvatura de 30 °
Medidas: 1.300 largo x 400 ancho x 550 mm. alto
Provisto de patas regulables en altura.



41/152

CINTA de ARRASTRE

INOX
Dim.: 4.000 x 600 mm
Motor ±0'5 CV, 1.380 rpm, 220/380 V
Arrastre cinta interior
Guías en INOX ajustables.
Con variador de velocidad manual.
Con cuadro de maniobra
Mando de paro y arranque en el cabezal de la cinta.



41/164

CINTA TRANSPORTADORA
INOX

Dimensiones: 40 x 2.500 mm largo
Motor reductor 0'95 Kw, 2.800 rpm
Montada sobre patas



41/167

CINTA TRANSPORTADORA

Medidas 2.200 largo x 900 mm ancho
(600 mm ancho util)
Altura 1.500 mm y 700 mm en su parte baja
Motor LEROY SOMER 0'37 kw, 1.410 rpm, 220/380 V



41/168

CINTA TRANSPORTADORA

Marca VINCA
Dim.: 2.000 X 310 mm
Patas regulables altura. Min: 850 mm
Máx: 1.100 mm
Motor Siemens 220/380 V, 0'25 Kw, 1.630 rpm



41/148

CAMINO de RODADURA

Para desviar en ambos sentidos
Medidas: 1.600 mm x 400 ancho x 550 mm. alto
Patas regulables en altura.
Se puede acoplar el otro camino de rodadura



41/142

CAMINO de RODADURA

Curvatura de 45°
Medidas: 2.500 largo x 400 ancho x 550 mm. alto
Patas regulables en altura.



41/166

CINTA de ARRASTRE

Manual
Marca LIFE LIFT
De pvc
Dimensiones: 1.900 mm x 460 mm ancho

