

**07/103**

AGITADOR  
Laboratorio.  
Marca: AFORA  
Selector manual de 100 a 800 rpm  
220 V, 50 Hz  
250 mm largo lanza



**07/107**

AGITADOR  
DOBLE.  
Sobremesa.  
Con 1 lanza  $\varnothing$  13 x 560 mm. Hélice impeler  
Motor 1/3 CV, 1.500 rpm, 220/380 V  
Sobre plataforma



**07/110**

AGITADOR  
Lanza INOX  $\varnothing$  70 x 1.490 mm  
Hélice INOX 3 aspas  $\varnothing$  560 mm.  
Motor-variador 9'3 CV, 220/380 V, 1.460 rpm  
Graduación de 8 velocidades de 0 a 360 rpm  
Brida acoplamiento  $\varnothing$  165 mm.



**07/127**

AGITADOR.  
Marca TECNOTRANS mod. ESCOVAR tipo MV-10  
Lanza 350 mm. x  $\varnothing$  30 mm.  
Hélice 3 aspas  $\varnothing$  150 mm.  
Motor 0'5 CV, 2.160 rpm, 220/380 V.  
Reductor 270 rpm



**07/133**

AGITADOR  
Lanza 460 mm. x  $\varnothing$  14 mm.  
Hélice  $\varnothing$  105 x 50 mm.  
Motor a 220 V monofásico  
Sobre pié metálico.



**07/136**

AGITADOR MURAL CONTRAPESADO  
Para anclaje a pared  
Lanza 560 mm.  
Hélice 3 aspas  $\varnothing$  90 mm.  
Motor 1 CV, 1.500 rpm, 220 V trifásico  
Se desliza sobre una viga de 3.200 mm. longitud



**07/138**

AGITADOR  
Laboratorio.  
Motor General Eléctrica 220/380 V, 0'5 CV, 1.420 rpm  
Lanza 270 mm  
Hélice marina  $\varnothing$  100 mm de bronce  
Altura máxima 600 mm  
De sobremesa



**07/143**

AGITADOR  
Marca ORRIEL tipo FT 7/8  
Con tapa INOX  $\varnothing$  530 mm.  
Lanza  $\varnothing$  25 x 380 mm. Hélice  $\varnothing$  75 mm.  
Hélice de 4 palas rectas  $\varnothing$  75 mm.  
Motor 1/6 CV, 220/380 V, 675 rpm  
Apto para ser colgado.



**07/149**

AGITADOR.  
Tipo ROTAMIX laboratorio, dentro de tolva  
Laboratorio  
INOX  
Tapa cierre rosca con alimentación  
Tolva cónica con salida por fondo de 10 mm.



**07/150**

Lanza agitador  
INOX  
Lanza INOX  $\varnothing$  8 x 310 mm  
Organo agitación: pala INOX 70 x 70 mm



**07/151**

AGITADOR  
Laboratorio.  
Graduable en altura.  
Lanza doble turbina con regulador  
de velocidad MULTISPEED-STIRRER  
Con pie soporte.  
De sobremesa



**07/154**

Lanza agitador  
INOX  
Lanza INOX  $\varnothing$  10 x 250 mm  
Organo agitación: doble hélice de 4 paletas  
INOX  $\varnothing$  100 mm



07/160

AGITADOR  
MAGNETICO.  
Marca: GRICEL  
220 V



07/161

AGITADOR  
MAGNETICO.  
Marca: METROHM-Pacisa  
Tipo E-349-A a 110 V  
Velocidad y vibración con regulación independiente



07/162

AGITADOR  
MAGNETICO.  
Marca: JANKE & KUNKEL  
Tipo RAH/b, 125 V, 320 W, 80/600 rpm  
3 Velocidades.  
10 niveles vibración.  
Puesta marcha incorporada



07/163

AGITADOR  
Laboratorio.  
Marca: CHEMAP AG. Mischer Vibro. 220 V, 0'5 Amp  
Lanza INOX ø 370 mm.  
Hélice disco agitador-vibrador de 54 mm.  
Puesta en marcha incorporada  
De sobremesa



07/164

AGITADOR  
Laboratorio.  
Lanza INOX ø 620 mm.  
Hélice disco agitador-vibrador de 123 mm.  
Hélice: disco ranurado  
De sobremesa  
Puesta en marcha incorporada.



07/166/L

PALA MEZCLADOR FORZADO.  
Marca: BEBA  
Mod. FRW-4  
Largo 570 mm



07/167/L

PALA MEZCLADOR FORZADO.  
Marca: BEBA  
Mod. RA-1  
Largo 570 mm



07/169/L

PALA MEZCLADOR FORZADO.  
Marca: BEBA  
Mod. FRW-5  
Largo 570 mm



07/170/L

PALA MEZCLADOR FORZADO.  
Marca: BEBA  
Mod. KRK  
Largo 570 mm



07/176/L

LANZA AGITACION.  
Lanza ø 20 x 1580 mm.  
Hélice ø 140 mm.  
IMPELER 3 aspas



07/179/L

LANZA AGITACION.  
Lanza de ø 50 x 1570 mm.  
Hélice de 880 x 1005 mm. 4 púas  
ANCORA INVERTIDA "PEINE 4 puas"



07/183/T

TORRETA AGITACION  
Motor-reductor 7,5 CV, 1.450/80 rpm, 220/380 V  
Brida acoplamiento 165 mm.



**07/185/T**

TORRETA AGITACION  
 Motor-reductor-variador 4'5/5'5 CV  
 1.420/2.840/50 rpm, 220 V  
 Brida acoplamiento 95 mm.



**07/186/T**

TORRETA AGITACION  
 Motor 10 CV, 950 rpm, 380 V  
 Brida acoplamiento 180 mm.



**07/189/T**

TORRETA AGITACION  
 Motor-reductor 5,5 CV, 940/26 rpm, 220/380 V  
 Brida acoplamiento 180 mm.  
 ø 350 mm x 900 mm alto



**07/190/T**

TORRETA AGITACION  
 Motor-reductor 5,5 CV, 220/380 V, 1.435/400 rpm  
 Brida acoplamiento 170 mm.



**07/191/T**

TORRETA AGITACION  
 Motor-reductor 5,5 CV, 1.435/400 rpm, 220/380 V  
 Brida acoplamiento 170 mm.



**07/192/T**

TORRETA AGITACION  
 Motor-reductor 3 CV, 1.410/128 rpm, 220/380 V  
 Brida acoplamiento 190 mm.



**07/193/L**

LANZA AGITACION.  
 INOX  
 Lanza ø 12 x 970 mm.  
 Organo agitación en forma de remo  
 Pala de 125 x 250 mm de larga



**07/194/L**

LANZA AGITACION.  
 INOX  
 En forma de disco en medias partes inclinadas  
 Lanza ø 12 x 860 mm de largo  
 Hélice ø 100 mm



**07/195/L**

LANZA AGITACION.  
 INOX  
 Lanza ø 12 x 880 mm de largo  
 En forma de rascador



**07/196/L**

LANZA AGITACION.  
 INOX  
 Lanza ø 18 x 1.290 mm.  
 En forma de pala curvada en PVC de 100 x 100 mm



**07/203**

LANZA AGITACION  
 Espiral completa con paletas y rascadores  
 Altura total 1.050 mm. Ancho total 480 mm.  
 Brida acoplamiento ø 150 mm.



**07/218**

AGITADOR  
 Laboratorio.  
 Lanza con 3 hélices  
 De sobremesa





**07/236**

AGITADOR  
Motor ASEA, 15 CV, 960 rpm, 220/380 V  
Reductor LENZE a 92/5 rpm  
Sin hélice  
Lanza: Ø 65 x 950 mm largo



**07/264**

Agitador en forma de espiral  
INOX  
Dim.: Ø 500 x 1.000 mm  
CHEMINEER Model: 2-HTM-3 Serial 682063A.  
Motor hidráulico  
Motor 3HP 2,2Kw Motor rpm 0-1210 impeller  
rpm 0.40 Customer 1692 NO 3 REACTOR



**07/287**

Agitador  
INOX  
Tipo SILVERSTONE.  
Hélice COWLES Ø 150 x 1.300 mm largo  
Hélice con gavia  
Motor CENEMESA 220/380 V, 2 kw, 1.415 rpm



**07/290**

AGITADOR  
Brida Ø 450 mm.  
Hélice 3 palas Ø 350 mm.  
Grupo motor reductor antideflagrante  
220/380 V, 7'5 CV (5 KW)  
1.425 rpm de entrada y salida a 325 rpm



**07/294**

AGITADOR MAGNÉTICO  
Marca GERHARDT  
Con regulador de potencia y velocidad



**07/296**

AGITADOR  
GRUPO MOTOR REDUCTOR  
Marca: MECANO MET, ST-37-A  
Motor 5,5 CV, 1.430 rpm, 380 V  
Reductor JIV 5'5 CV, 1.450/30 rpm. Reducción 1/48  
Ancora, con rascadores de teflón. TODO INOX  
Pala 675 x 720 mm alto. Largo total de vástago 1.270 mm  
Para depósito con Ø interior 790 mm



**07/5310**

AGITADOR  
Hélice dispersora  
Con motor de brida marca ASEA  
2 CV, 1.400 rpm, 220/380 V



**07/297**

4 LANZAS AGITADOR  
INOX  
Dimensiones: 630 x 540 mm



**07/311**

AGITADOR  
Motor marca: ASEA  
0'37 kw, 0'5 hp, 2.810 rpm, 220/380 V  
(con desaireador)  
LANZA INOX



**07/312/T**

TORRETA AGITACION  
Motor-reductor 4 kw, 5'5 HP  
220/380 V, 1.430 rpm  
Reductor J. MAS 5'5 CV, 209 rpm



**07/313**

AGITADOR  
Lanza 1.000 mm  
Hélice INOX  
Motor ±1 CV, 127/220 V



**07/5314**

AGITADOR  
Hélice Marina  
De pinza  
INOX  
Motor 0'75 kw, 1.500 rpm  
Largo de laza 660 mm.



**07/318**

AGITADOR  
Turbine  
Marca MATEPIQ  
Motor 5/3 HP, 2.850/1.440 rpm, 380 V  
Lanza 1.100 mm  
Sin hélice



**07/321**

AGITADOR  
MAGNETICO  
Con calefacción  
ASC-160  
250-1.600 rpm  
36°C-425°C



**07/324**

AGITADOR  
SILVERSON  
Laboratorio  
Velocidad variable  
Lanza 210 mm,  $\phi$  25 mm  
Columna  $\phi$  50 mm  
220/240 V



**07/326**

AGITADOR  
Motor SIEMENS 400/230 V, 1'1 kw, 2.840 rpm  
Lanza 600 mm, hélice  $\phi$  70 mm, columna  $\phi$  120 mm  
Helice marina  
Sobre carro desplazable con ruedas



**07/327**

AGITADOR  
INOX  
Motor ION, 1/8 CV, 220 V. 3.900 rpm  
Lanza 370 mm, hélice  $\phi$  55 mm



**07/328**

AGITADOR MURAL  
INOX  
Helice marina  $\phi$  110 mm  
Lanza 700 mm  
Recorrido de desplazamiento vertical 1.100 mm  
Motor Siemens 220/380 V, 0'37 kw, 1.360 rpm



**07/329**

AGITADOR  
INOX  
Helice marina  $\phi$  80 mm  
Lanza 500 mm  
Motor Siemens 220/380 V, 0'18 kw, 1.320 rpm  
Puesta en marcha  
Pinza



**07/331**

AGITADOR  
INOX  
Helice marina  $\phi$  110 mm  
Lanza 910 mm  
Motor LANCOR-BILBAO 220/380 V, 0'5 CV, 930 rpm  
Puesta en marcha



**07/333**

AGITADOR  
INOX  
Motor MERCADAL  
220/380 V, 1.350 rpm  
Reductor 0'125 CV, 5 rpm  
Lanza  $\phi$  50 x 400 mm



**07/334**

AGITADOR  
INOX  
Con pinza y soporte  
Helice marina  
Motor sin datos, 220/380 V,  $\pm$ 0'25 CV,  $\pm$ 1.300 RPM  
Lanza 400 mm  
Hélice marina  $\phi$  70 mm  
Medidas útil desde el suelo hasta 600 mm



**07/335**

AGITADOR MURAL  
INOX  
Con pinza y soporte  
Motor Marelli 230/400 V, 0'55 kw, 1.350 rpm  
Lanza 700 mm  
Helice marina  $\phi$  100 mm  
Medidas útil desde el suelo hasta 940 mm  
Sobre ruedas



**07/336**

AGITADOR MURAL  
INOX  
Helice cowles  
Motor ASEA 380 V, 2.870/1.450 rpm, 8'5/6 Hp  
Dos velocidades  
Lanza 1.000 mm  
Helice cowles  $\phi$  200 mm  
Deposito INOX  $\phi$  500 x 500 mm alto



**07/337**

AGITADOR  
INOX  
Motor 220/380V, 5'5 CV, 1.135 rpm  
Lanza 800 mm  
Hélice  $\varnothing$  100 mm



**07/339**

AGITADOR de PINZA  
Marca: ISO-VITRIFICADOS  
INOX  
Motor Siemens 220/380 V, 0'75 Kw (1 CV), 1.400 rpm  
Lanza INOX 900 mm  
Doble hélice INOX  $\varnothing$  240 mm



**07/340**

AGITADOR  
Lanza: 950 mm  
Hélice  $\varnothing$  150 mm de tres aspas  
PVC  
Motor ASEA 220/380 V, 1 CV, 1.370 rpm



**07/500H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\varnothing$  350 mm,  $\varnothing$  eje 45 mm  
INOX



**07/501H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\varnothing$  370 mm,  $\varnothing$  eje 15 mm  
INOX



**07/503H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\varnothing$  510 mm,  $\varnothing$  eje 20 mm  
INOX



**07/504H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\varnothing$  450 mm,  $\varnothing$  eje 20 mm  
INOX



**07/505H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\varnothing$  400 mm,  $\varnothing$  eje 20 mm  
INOX



**07/506H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\varnothing$  520 mm,  $\varnothing$  eje 20 mm  
INOX



**07/507H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\varnothing$  400 mm,  $\varnothing$  buje 50 mm  
INOX



**07/509H**

Hélice 3 aspas  
Dimensiones  $\varnothing$  340 mm,  $\varnothing$  eje 40 mm  
INOX



**07/513H**

Hélice 3 aspas  
Dimensiones  $\varnothing$  300 mm,  $\varnothing$  eje 15 mm  
INOX





**07/517H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\phi$  60 mm  
Lanza 580 mm  
INOX



**07/518H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\phi$  60 mm  
Lanza 350 mm  
INOX



**07/519H**

Hélice COWLES  
Dimensiones  $\phi$  125 mm  
INOX



**07/521H**

Hélice  
INOX  
Hélice  $\phi$  60  
Vástago de 700 mm de largo



**07/522H**

Hélice  
Aluminio  
Dimensiones:  $\phi$  185 x 60 mm alto  
Eje cónico  $\phi$  21 > 16 mm



**07/232/L**

LANZA AGITACIÓN DOBLE  
Dim:  $\phi$  60 x 2900 mm.  
Equipada de Disco COWLES y paletas



**07/532H**

Hélice de tres palas  
INOX  
Dimensiones:  $\phi$  300 mm  
Palas: 125 x 35 mm  
Eje  $\phi$  25 mm



**07/533H**

Hélice  
INOX  
Dimensiones:  $\phi$  125 x 55 mm de alto  
Eje roscado  $\phi$  22 mm

